




## Преимущества



1. Плотное прилегание крышки к основанию кабель-канала достигается за счет функции «double key».



2. Правильная геометрия кабель-канала достигается использованием только первичного сырья.



3. Специальные добавки обеспечивают устойчивость к деформации и высокую пластичность.



4. Текстура дерева с 3-х сторон добавляет эстетичность в интерьере деревянного дома.



5. Надежность при транспортировке благодаря защите торцов.



6. Кабель-канал не лопается при вкручивании саморезов или вбивании дюбель-гвоздей.



7. Перфорация на основании кабель-канала обеспечивает удобное крепление на саморезы или дюбель-гвозди.



8. Каждая палка кабель-канала имеет индивидуальную маркировку необходимую для розничных продаж.



9. Материал не воспламеняющийся и не поддерживающий горение.

## Технические характеристики

- Эксплуатационная температура, °С: от -15 до +60
- Температура монтажа, °С: от -15 до +60
- Температура транспортировки и хранения, °С: от -32 до +60
- Степень защиты: IP40
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Пожарный сертификат: ПБ25
- Страна производства: Россия
- Материал: ударопрочный, самозатухающий поливинилхлорид (ПВХ)
- Срок службы: 10 лет
- Гарантийный срок: 1 год
- Условия хранения: п.2.1. по ГОСТ 23216
- Цвет: белый, сосна, дуб
- Ударная прочность: не менее 1,5Дж

## Области применения

Здания  
офисного типа



Производственные  
здания



Здания  
жилого типа



Объекты  
инфраструктуры



Муниципальные  
здания





## Преимущества

1. Возможность использования как отдельно, так и с кабель-каналом.
2. Специальные насечки легко позволяют сделать вырезы под кабель-канал.
3. Надежность крепления крышки обеспечена саморезом в комплекте.
4. Индивидуальная маркировка позволяет реализовывать товар в розницу.

	Наименование	Размер (АхВхС), мм	Кол-во в упаковке, м	Масса упаковки, кг	Объем упаковки, м3	Артикул ЭРА
	Коробка распаячная 75х75х20 (без клеммы) белая IP40 ЭРА	75х75х20	100	3,7	0,019	BS-W-75-75-20
	Коробка распаячная 100х100х30 (без клеммы) белая IP40 ЭРА	100х100х30	50	3,8	0,021	BS-W-100-100-30
	Коробка распаячная 75х75х20 (без клеммы) дуб IP40 ЭРА	75х75х20	100	3,7	0,019	BS-P-75-75-20
	Коробка распаячная 100х100х30 (без клеммы) дуб IP40 ЭРА	100х100х30	50	3,8	0,021	BS-P-100-100-30
	Коробка распаячная 75х75х20 (без клеммы) сосна IP40 ЭРА	75х75х20	100	3,7	0,019	BS-O-75-75-20
	Коробка распаячная 100х100х30 (без клеммы) сосна IP40 ЭРА	100х100х30	50	3,8	0,021	BS-P-100-100-30

## Технические характеристики

- Эксплуатационная температура, °С: от -15 до +60
- Температура монтажа, °С: от -15 до +60
- Температура транспортировки и хранения, °С: от -32 до +60
- Степень защиты: IP40
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Страна производства: Россия
- Материал: ударопрочный полистирол
- Срок службы: 10 лет
- Гарантийный срок: 1 год
- Условия хранения: п.2.1. по ГОСТ 23216
- Цвет: белый, сосна, дуб
- Ударная прочность: не менее 1,5Дж

## Области применения

