



SP0-*-EM

НОВИНКА

СВЕТИЛЬНИКИ АРМСТРОНГ 595Х595 СО ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ (БАП)



Предназначены для
монтажа в потолки
Армстронг, подвесного
или накладного монтажа.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- БАП установлен внутри светильника (товар поставляется одним SKU; сборка не требуется)
- Характеристики полностью аналогичны базовой версии светильников без БАП
- Время работы – не менее 1 часа в режиме не менее 20% начального светового потока
- Кнопка тестирования – на шлейфе
- Гарантия 3 года



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

код 1С светильника с БАП	код модели со встроенным БАП	Модели являются дополнением базовых моделей, не оснащенных БАП:	Тип рассевателя	Цветовая температура	Мощность	Световой поток	Другие параметры
Б0065299	SP0-6-36-6K-P-EM	SP0-6-36-6K-P [4]	призма	6500K	36Вт	3600Лм	Время работы от БАП - не менее 1 часа Световой поток при работе от БАП - не менее 20% от номинального Индекс цветопередачи (Ra, CRI)>80 Гарантия 3 года
Б0065310	SP0-6-36-4K-P-EM	SP0-6-36-4K-P [4]		4000K			
Б0065298	SP0-6-36-6K-M-EM	SP0-6-36-6K-M [4]	матовый	6500K	40Вт	3200Лм	
Б0065311	SP0-6-36-4K-M-EM	SP0-6-36-4K-M [4]		4000K			
Б0065267	SP0-1-40-6K-M-EM	SP0-1-40-6K-M [4]	равномерное свечение	6500K		4200Лм	
Б0065283	SP0-1-40-4K-M-EM	SP0-1-40-4K-M [4]		4000K			

