



РАЗВЕТВИТЕЛИ ЭРА 3X IEC C7 2PIN+TIMER (4/8/12 H) 2 М,
 3X IEC C5 3PIN+TIMER (4/8/12 H) 2 М, 4X IEC C7 2PIN+TIMER
 (4/8/12 H) 2 М, 4X IEC C5 3PIN+TIMER (4/8/12 H) 2 М, 5X IEC C7
 2PIN+TIMER (4/8/12 H) 2 М
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
РАЗВЕТВИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании.

Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

Информация о видах опасных воздействий.

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	Б0066933	Б0066949	Б0066944	Б0066947	Б0066923
Артикул	3x IEC C7 2pin+timer (4/8/12 H) 2 м	3x IEC C5 3pin+timer (4/8/12 H) 2 м	4x IEC C7 2pin+timer (4/8/12 H) 2 м	4x IEC C5 3pin+timer (4/8/12 H) 2 м	5x IEC C7 2pin+timer (4/8/12 H) 2 м
Длина сетевого шнура, м			2		
Разъем, выход	C7	C5	C7	C5	C7
Количество разъемов, шт	3		4		5
Тип штекера, вход			вилка		
Наличие выключателя			нет		
Наличие таймера			да		
Циклическое время установки, час			4, 8, 12		
Наличие заземляющего контакта			нет		
Номинальное напряжение (переменного тока), В			220		
Максимальное напряжение (переменного тока), В			250		
Номинальный ток, А			1		
Максимально допустимая рабочая мощность на дополнительный провод, Вт			30		
Максимально допустимая рабочая мощность на основной провод, Вт	90		120		150
Температура эксплуатации, °С			от -5 до +45		
Степень защиты от воздействий окружающей среды			IP20		
Длина кабеля, м	Основной кабель: 1 Разветвители: 1 / 0,4 / 0,2 (±5 мм)		Основной кабель: 0,7 Разветвители: 1,3 / 1 / 0,4 / 0,2 (±5 мм)		Основной кабель: 0,7 Разветвители: 1,3 / 1 / 0,7 / 0,4 / 0,2 (±5 мм)
Сечение кабеля, м			Основной кабель: 0,5±0,03 мм 2 Разветвители: 0,35±0,03 мм 2		
Срок службы, лет			5		
Материал корпуса			полипропилен		

1.2 ПРАВИЛА РАБОТЫ С ТАЙМЕРОМ

Таймер позволяет автоматизировать процесс освещения растений. При стабильном питании таймер включает и выключает лампу каждый день в заранее установленное время. Если таймер отключить или произойдет аварийное отключение от сети, настройки таймера не сохранятся и потребуются их повторная установка. Для использования таймера на разветвителе необходимо установить желаемый интервал времени (например, 4, 8 или 12 часов). По истечении этого времени лампа автоматически отключится. Если лампа не выключается из сети, она запомнит настройки и на следующий день включится в то же время. Светящийся красным индикатор «8h» показывает, что таймер включен на 8 часов и т. д. При бесперебойном и стабильном питании таймер автоматически включается и выключается каждый день (цикл 24 часа). Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- ⚠ 2.1. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!** Эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей.
- 2.2. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!** Самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.
- 2.3. **ВНИМАНИЕ!** Монтаж и демонтаж светотехнических изделий необходимо производить строго при отключенном напряжении сети.
- 2.4. **ВНИМАНИЕ!** Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не отпускайте его в воду.

3. УТИЛИЗАЦИЯ

Кабель необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

⚠️ ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

Проверить наличие сетевого напряжения - 230 В 50/60 Гц. Проверить правильность подключения.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование изделия:	Разветвитель сетевой для линейных светильников
Модель:	3x IEC C7 2pin+timer (4/8/12 H) 2 м, 3x IEC C5 3pin+timer (4/8/12 H) 2 м, 4x IEC C7 2pin+timer (4/8/12 H) 2 м, 4x IEC C5 3pin+timer (4/8/12 H) 2 м, 5x IEC C7 2pin+timer (4/8/12 H) 2 м
Артикулы:	Б0066933, Б0066949, Б0066964, Б0066947, Б0066923
Цвет	Белый
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Информация для связи с изготовителем:	atl_company@163.com
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99, СТБ ЕН 55015-2006
Дата изготовления	См. на упаковке

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном документе.

6.2. Возврат/обмен осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

6.3. Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном документе;
- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном.





ЭРА®

ԱԺՃԱՆԱՐԱՐՆԵՐ ՅՐԱ 3X IEC C7 2PIN+ԺՄՉՓ (4/8/12 H) 2 Մ, 3X IEC C5 3PIN+ԺՄՉՓ (4/8/12 H) 2 Մ, 4X IEC C7 2PIN+ԺՄՉՓ (4/8/12 H) 2 Մ, 4X IEC C5 3PIN+ԺՄՉՓ (4/8/12 H) 2 Մ, 5X IEC C7 2PIN+ԺՄՉՓ (4/8/12 H) 2 Մ*ՇԱՅԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)

ՑԱՆՑԱՅԻՆ SPLITTER ԳՏԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴ!

Ընտրակալություն ձեռք արտադրանքի տակ ապրանքային նշանը “ЭРА”, եւ վստահություն է մեր ընկերության. Ուշադիր ուսումնասիրեք այս ուղեցույցը առաջ օգտագործման իրեր և պահպանել այն մինչև տարեկերջ շահագործման. Տեղեկատվություն տեսակի վտանգավոր ազդեցությունից.

Ապրանքը չի պարունակում վտանգավոր մարդու առողջության համար զիսաակար կոյութեր, որոնք կարող են առանձնացվել ընթացքում շահագործման ժամկետի ընթացքում ծառայության իրեր, պահպանելով կանոնների շահագործման.

ՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ! VARIABLE ԼԱՐՄԱՆ 230V ՎՏԱՆԱԳՎՈՐ Է ԿՅԱՆԵՒ ՀԱՄԱՐ!

1.1 ՏԵՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

Կոդ IC	E0066933	E0066949	E0066964	E0066947	E0066923
Նյութի վերաբերյալ թիվ	3 IEC C7 2pin+timer (4/8/12 H) 2 մ	3 IEC C5 3pin+timer (4/8/12 H) 2 մ	4x IEC C7 2pin+timer (4/8/12 H) 2 մ	4x IEC C5 3pin+timer (4/8/12 H) 2 մ	5x IEC C7 2pin+timer (4/8/12 H) 2 մ
Երկար ցանցային լար, մ			2		
Միակցիչ, ելք	C7	C5	C7	C5	C7
Միավորների բան-միակցիչներ, հատ		3		4	5
Տեսակը առեքեր, մուտքը	պատասաբաղ				
Առկալությունը խանգարող	ոչ				
Առկալությունը ժնջի	այո				
Ձիկային տեղադրման ժամանակ, ժամ	4, 8, 12				
Առկալությունը заземляющего շիման	ոչ				
Գնահատված լարման (ac), Ի	220				
Առավելագույն լարման (ac), Ի	250				
Նվաճանական միջին, Իսկ	1				
Առավելագույն թույլատրելի աշխատանքային հորոլությունը լրնցուցիչ նետաղալար, Երբ	30				
Առավելագույն թույլատրելի աշխատանքային հորոլությունը հիմնական նետաղալար, Երբ	90		120		150
Ջերմաստիճանը շահագործման, °C	t-5 ից մինչև +45				
Պաշտպանություն	IP20				
Մալուխի երկարությունը, մ	Հիմնական մալուխը: 1 Разветвители: 1 / 0,4 / 0,2 (±5 մմ)		Հիմնական մալուխը: 0,7 Разветвители: 1,3 / 1 / 0,4 / 0,2 (±5 մմ)		Հիմնական մալուխը: 0,7 Разветвители: 1,3 / 1 / 0,7 / 0,4 / 0,2 (±5 մմ)
Բաժինը մալուխ, մ	Հիմնական մալուխը: 0,5±0,03 մմ 2 Разветвители: 0,35±0,03 մմ 2				
Շահագործման տեղողությունը, տարի	5				
Նյութը	պոլիարոպիլեն				

1.2 ԱՇՆԱՏԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԺՄՉՓ

Ժնջի թույլ է տալիս ավտոմատացնել գործընթացը լուսավորման բոյսերի. Երբ կայուն սննդի ժնջի միացնում և անջատում է լամպի ամեն օր նախապես սահմանված ժամանակ. Եթե ժնջի անջատել կամ տեղի կուտենա վթարային անջատումը ցանցի կառավարում ժնջի չի պահպանվելու, և անհրաժեշտ է դրանք կրկնակի տեղադրում. Օգտագործման համար ժնջի է բաշեծրեռե անհրաժեշտ է տեղադրել ցանկայի ժամանակը ընդմիջումից (օրինակ՝ 4, 8 կամ 12 ժամ). Դրանից հետո այդ ժամանակ լամպ ինթաբերաբար. Եթե լամպ չի անջատվում են ցանցում, նա կիչի պարամետրերը, և հաջորդ օրը միանում: միեւնույն ժամանակ. Փայլուն կարմիր ցուցանիչ է “8h” ցույց է տալիս, որ ժնջի ներառված է 8 ժամ և այլն бесперебойном եւ կայուն սննդի ժնջի ավտոմատ կերպով ընդգրկվում է են անջատելու ամեն օր (ցիկլ 24 ժամ). Արտադրողն իրավունք է վերապահում փոփոխություններ կատարել ապագածման եւ տեխնիկական թողարկվող արտադրանքի ցանկացած ժամանակ, առանց ծանուցման, եւ առանց կապավորությունների կատարել են նույն փոփոխությունները, ավելի վաղ կամ ավելի ուշ արտադրված արտադրանք.

2. ԱՆՎՏԱՆԱԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅԱՆՁՆԵՐ

- ⚠ 2.1. ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է! Շահագործումը ՝ փասված մեկուսացված հաղորդալարերի և тоководущих մասից.
- 2.2. ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է! Ինթուրոպյն բառնել ու վերանորոգել իրը.
- 2.3. ՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ! Մոտաժժում և ապամոտաժում светотехнических իրերի անհրաժեշտ է կատարել խստորեն երբ отключенном լարվածության ցանցում:
- 2.4. ՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ! Խուսափել դժբախտ պատահարներից, երբեք չի բացահայտել ապրանքը ենթարկվում է կրակի և отпускайте նրա ջուրը :

3. ԴԵՆ

Մալուխ անիրաժեշտ է վերամշակել համաձայն օրենսդրության պահանջներին տարածքում իրականացմանը:

4. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԵՐԱՆԱԿՆԵՐԸ

⚠ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Բոլոր աշխատանքները վերացման հետ կապված հնարավոր անսարքությունների իրեր, պետք է իրականացվեն, երբ отключено սննդի ցանցի!

Մատչելիությունը ստուգելու ցանցային լարման - 230v 50 / 60hz. Ստուգել միացման ճշտությունը.

5. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՊՐԱՆՔԻ

Տեղեկություններ ապրանքի բերված են աղյուսակ 2-ում :

Աղյուսակ 2

Անվանումը արտադրանք	Splitter ցանցային համար գծային հարմարանքներ
Մոդել արտադրանք	3x ԻԷԿ C7 2pin + ժմչի (4/8/12 ժ) 2 մ, 3X ԻԷԿ C5 3pin+ժմչի (4/8/12 ժ) 2 մ, 4x ԻԷԿ C7 2pin+ժմչի (4/8/12 ժ) 2 մ, 4x ԻԷԿ C5 3pin+ժմչի (4/8/12 ժ) 2 մ, 5x ԻԷԿ C7 2pin+ժմչի (4/8/12 ժ)
Անսիկուլներ	50066933, 50066949, 50066964, 50066947, 50066923
Գույնը	Սպիտակ
Ապրանքային նշանի	ՅՊԱ
Երկիրը արտադրողը	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը	ATL Բիզնես (Շենժեն) ՇՆԿ., LSԴ (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Հասցե արտադրողի	ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ 518054, Շենժեն, Наньшань Дистрикт, Чуанье street, Բիթ Բաոլիչեն Բիլդինգ, ռում 901 (PRC, 518054, Շենժեն, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Տեղեկություններ կապակցությամբապրանքն արտադրողի կողմից:	atl_company@163.com
Ներմուծող	Տեղեկություններ импортере նշված է պիտակի վրա, որը գտնվում է անհատապես
Համապատասխանությունը նորմատիվ փաստաթղթերով	Ապրանքը համապատասխանում TR ՄՄ 004/2011 "ցածր լարման սարքավորումների անվտանգության ՄԱՍԻՆ", TR ՄՄ 020/2011 "Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների", ԳՕՍՆ Ռ ԻԷԿ 60598-1-2011, ԳՕՍՆ Ռ ԻԷԿ 60598-2-5-99, ԳՊՏ ՅՈՒ 55015-2006
Արտադրության տարեթիվը	Սմ. փաթեթավորման վրա

6. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

6.1. Երաշխիքային ծառայության ժամկետը վաճառքի պահից 24 ամիս է ' սույն փաստաթղթում սահմանված գործառնական պայմաններին համապատասխան:*6.2. Վերադարձը / փոխանակումն իրականացվում է ապրանքը սպառողին իրացրած մանրածախ վաճառողի մոտ ' սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում և հիմքերով:*6.3. Արտադրանքը ենթակա չէ երաշխիքային սպասարկման այն դեպքում, երբ.* - մեխանիկական փասվածքների կամ կորպուսի բացման հետքերի առկայության դեպքում.* - Սույն փաստաթղթում շարադրված շահագործման պայմանների խախտման դեպքում.* - չլրացված (սխալ լրացված) երաշխիքային կտրոնով Ապրանքի ներկայացման դեպքում.





DOOPDY ЭРА 3 IEC C7 2PIN+TIMER (4/8/12 H) 2 M, 3 IEC C5 3PIN+TIMER (4/8/12 H) 2 M, 4X IEC C7 2PIN+TIMER (4/8/12 H) 2 M, 4X IEC C5 3PIN+TIMER (4/8/12 H) 2 M, 5X IEC C7 2PIN+TIMER (4/8/12 H) 2 M
ЭКСПЛУАТАЦИЯЛО БОЮНЧА КОЛДОНМО (ПАСПОРТУ)
СЫЗЫКТУУ ЛАМПАЛАР УЧУН ТАРМАКТЫК БӨЛГҮЧ

УРМАТТУУ САТЫП АЛУУЧУ!*Благодарим Сизди үчүн сатып продукциянын астында товардык белгиси менен "ЭРА" жана ишенимди биздин компания.

Көңүл коюп окуп чыгыңыз бул жетекчилиги алдында пайдалануу буюмдары жана сохраните аны аягына чейин пайдалануу.

Маалымат түрлөрү жөнүндө коркунучтуу таасир этүү.

Буюм эмес камтыйт коркунучтуу жана адамдын ден соолугу үчүн зыяндуу заттардын мүмкүн болгон бөлүнүшү эксплуатациялоо процессинде кызмат өтөө мөөнөтүнүн ичинде буюмдар сакталган учурда анын эрежелерин пайдалануу.

КӨҢҮЛ бургула! ПЕРЕМЕННОЕ ЧЫҢАЛУУ 230В КОРКУНУЧТУУ ЖАШОО УЧУН!

1.1 ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ

Коду 1С	Б0066933	Б0066949	Б0066964	Б0066947	Б0066923
Макалалар	3 IEC C7 2pin+timer (4/8/12 H) 2 м	3 IEC C5 3pin+timer (4/8/12 H) 2 м	4x IEC C7 2pin+timer (4/8/12 H) 2 м	4x IEC C5 3pin+timer (4/8/12 H) 2 м	5x IEC C7 2pin+timer (4/8/12 H) 2 м
Длина түйүндүк боодон, м	2				
Ажыратуучу, андан чыгуу	C7	C5	C7	C5	C7
Саны разъемов, даана	3		4		5
Тиби штекера, кирүү	вилка				
Болушу өчүргүч	жок				
Болушу таймера	ооба				
Циклдик орнотуу убактысы, саат	4, 8, 12				
Болушу заземляющего байланышуу	жок				
Номиналдык чыңалуу (өзгөрүлмө токтуң), Нарын	220				
Максималдуу чыңалуусу (өзгөрүлмө токтуң), Нарын	250				
Номиналдык ток, Ошондой	1				
Максималдуу жол берилген жумушчу кубаттуулугу кошумча провод, Вт	30				
Максималдуу жол берилген жумушчу кубаттуулугу негизги провод, Вт	90		120		150
Иштөө температурасы, С	кр -5 чейин +45				
Коргоо даражасы	IP20				
Кабелдин узундугу, м	Негизги кабель: 1 Разветвители: 1 / 0,4 / 0,2 (±5 мм)		Негизги кабель: 0,7 Разветвители: 1,3 / 1 / 0,4 / 0,2 (±5 мм)		Негизги кабель: 0,7 Разветвители: 1,3 / 1 / 0,7 / 0,4 / 0,2 (±5 мм)
Агыны азыркы жүктөлүшкө эсептелинген кабель, м	Негизги кабель: 0,5±0,03 мм 2 Разветвители: 0,35±0,03 мм 2				
Кызмат өтөө мөөнөтү, жыл	5				
Корпусун материалы	полипропилен				

1.2 МЕНЕН ИШТӨӨ ЭРЕЖЕЛЕРИ ТАЙМЕРОМ

Таймер мүмкүндүк берет автоматташтыруу процессин чагылдыруу өсүмдүктөрдүн. Учурда стабилном тамактанууга таймер камтыйт жана выключает лампу ар бир күн мурдатан белгиленген убакта. Эгерде таймер отключить же ишке ашырылат авариялык өчүрүү жылдын тармагын жөнгө салуу таймера эмес чектүү керектөө сакталат жана керек аларды кайталап орнотуу. Пайдалануу үчүн таймера карата разветвители белгилөө керек жалаемый убакыт интервалы (мисалы, 4, 8 же 12 саат). Бул убакыт өткөндөн кийин убакыт лампа автоматтык түрдө отключится. Эгерде лампа эмес выключается тармактан, ал запонит жөнгө салуу жана кийинки күнү включится ошол эле кезде. Светящийся красным "индикатору 8h" көрсөткөндөй, таймер кирсе, 8 сааттан ж. б. Учурда бесперебойном жана стабилном тамактанууга таймер автоматтык түрдө кошулат жана выключается ар бир күнү (цикл 24 саат). Өндүрүүчү укугун өзүнө калтырат өзгөртүү киргизүүгө конструкциясына жана спецификациялар чыгарган буюмдарын каалаган учурунда алдын ала билдирүүсүз эле жана кандайдыр-бир милдеттенмелерди киргизсин ушундай эле өзгөртүү эрте же кеч өндүрүлгөн буюмдар.

2. КООПСУЗДУК ТАЛАПТАРЫ

- ⚠ 2.1. **ТЫЮУ салынат!** Эксплуатациялоо буюмдар менен бузулган соттолгонду коомдон бөлөк кармоо зымдарды жана токоведущих бөлүктөрүнүн.
- 2.2. **ТЫЮУ салынат!** Өз алдынча разбирать жана ремонтировать буюм.
- 2.3. **КӨҢҮЛ бургула!** Монтаждоо жана демонтаждоо светотехнических буюмдарды зарыл жүргүзүүгө бекем караштуу отключенном напряжении тармагынын.
- 2.4. **КӨҢҮЛ бургула!** Кетпеш кырсыкты эч качан подвергайте буюм таасирине атууну эмес отпускаяте аны сууга.

3. УТИЛДЕШТИРҮҮ

Кабель зарыл утилдештирүүгө туура келет мыйзамдарынын талаптарына ылайык аймагында ишке ашыруу.

4. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУ ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ ЫКМАЛАРЫ

⚠ КӨҮЛ БУРГУЛА! Бардык иштер менен байланышкан четтетүү мүмкүн болуучу бузулуулардын буюмдар, учурда ишке ашырылышы керек отключенном тамактанууга тармагын!

Текшерүүгө болушу тармактык чыңалуу - 230 В 50/60 Гц. Тууралыгын текшерүүгө кошуу.

5. БУЮМ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

Буюм жөнүндө маалымат 2-таблицада берилген.

Мазмуну 2

Аталышы буюмдун	Разветвитель тармактагы үчүн линиялык чырактын
Продукциянын модели	3 IEC C7 2pin+timer (4/8/12 H) 2 м, 3 IEC C5 3pin+timer (4/8/12 H) 2 м, 4x IEC C7 2pin+timer (4/8/12 H) 2 м, 4x IEC C5 3pin+timer (4/8/12 H) 2 м, 5x IEC C7 2pin+timer (4/8/12 H) 2 м
Макаланын номери	Б0066933, Б0066949, Б0066964, Б0066947, Б0066923
Түсү	Ак түстө
Товардык белги	ЭРА
Өлкө даярдоочу	Кытай
Даярдоочунун аталышы	АТЛ Бизнеси (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Даярдоочунун дареги	КЭР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Маалымат үчүн байланыш менендаярдоочу:	Маалымат үчүн байланыш менендаярдоочу:
Импорттоочу	Жөнүндө маалымат импорттере көрсөтүлгөн этикеткадагы жайгашкан жеке таңгагында
Ченемдик документтерге ылайык келиши	Буюм талаптарга ылайык БС ТР 004/2011 "төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу ЖӨНҮНДӨ", БС ТР 020/2011 "техникалык каражаттардын электромагниттик дал келишүүсү", ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99, СТБ ЕН 55015-2006
Даярдоо датасы -	См. таңгакта

6. КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕ

6.1. Пайдалануунун гарантиялык мөөнөтү түзгөн учурдан тартып 24 ай сатуу пайдалануунун шарттарын сактоо менен жазылган бул документ.

6.2. Кайтаруу/алмашуу ишке ашырылат у чекене сатуучу, реализовавшего товар керектөөчүгө мөөнөттө жана белгиленген негиздер боюнча мыйзамдарда керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө.

6.3. Продукция жатпайт гарантиялык тейлөө учурда:

- бар болгон механикалык жабыркоолор же издердин корпуста ачылган;
- бузулган пайдалануунун шарттарын жазылган бул документте;
- берилген товардын менен незаполненным (туура эмес заполненным) гарантиялык талоном.





БӨЛГІШТЕР ЭРА 3X IEC C7 2PIN+TIMER (4/8/12 H) 2 M, 3X IEC C5 3PIN+TIMER (4/8/12 H) 2 M, 4X IEC C7 2PIN+TIMER (4/8/12 H) 2 M, 4X IEC C5 3PIN+TIMER (4/8/12 H) 2 M, 5X IEC C7 2PIN+TIMER (4/8/12 H) 2 M
**НҮСҚАУЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША (ПАСПОРТ)
 ЖЕЛІЛІК ШАМДАРҒА АРНАЛҒАН ЖЕЛІЛІК БӨЛГІШ**

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

«ЭРА» тауар белгісімен өнімді сатып алғаныңыз үшін және біздің компанияға сенім білдіргеніңіз үшін алғыс айтамыз. Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны пайдалану аяқталғанға дейін сақтаңыз. Қауіпті әсерлердің түрлері туралы ақпарат.

Бұйымның құрамында адам денсаулығына қауіпті және зиянды заттар жоқ, олар бұйымды пайдалану ережелерін сақтай отырып, оның қызмет ету мерзімі ішінде пайдалану кезінде бөлінуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУ 230В ӨМІРГЕ ҚАУІПТІ!

1.1 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Коды 1С	Б0066933 3x IEC C7 2pin+таймер (4/8/12 Car) 2 м.	Б0066949 3x IEC C5 3pin+таймер (4/8/12 Car) 2 м.	Б0066964 4x IEC C7 2pin+таймер (4/8/12 Car) 2 м.	Б0066947 4x IEC C5 3pin+таймер (4/8/12 Car) 2 м.	Б0066923 5x IEC C7 2pin+таймер (4/8/12 Car) 2 м.
Желілік баудың ұзындығы, м			2		
Қосқыш, шығыс	C7	C5	C7	C5	C7
Ажыратқыштардың саны, дана		3		4	5
Штепсель түрі, кіріс			шанышқы		
Ажыратқыштың болуы			Жоқ		
Таймердің болуы			Иә		
Циклдік орнату уақыты, сағат			4, 8, 12		
Жерге тұйықтау түйіспесінің болуы			Жоқ		
Номиналды кернеу (айнымалы ток), В			220		
Максималды кернеу (айнымалы ток), В			250		
Номиналды ток, А			1		
Қосымша сым үшін рұқсат етілген максималды жұмыс қуаты, Вт			30		
Негізгі сымға рұқсат етілген ең жоғары жұмыс қуаты, Вт		90		120	150
Пайдалану температурасы, °С			-5-тен +45-ке дейін		
Қорғау дәрежесі			IP20		
Кабельдің ұзындығы, м	Негізгі кабель: 1 Бөлгіштер: 1 / 0,4 / 0,2 (±5 мм)		Негізгі кабель: 0,7 Бөлгіштер: 1,3 / 1 / 0,4 / 0,2 (±5 мм)		Негізгі кабель: 0,7 Бөлгіштер: 1,3 / 1 / 0,7 / 0,4 / 0,2 (±5 мм).
Кабель қимасы, м			Кабель қимасы, м		
Қызмет ету мерзімі, жыл			5		
Корпус материалы			полипропилен		

1.2 ТАЙМЕРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1.2 ТАЙМЕРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

2. ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

- 2.1. **Тыйым салынады!** Сымдар мен ток өткізгіш бөліктерінің зақымдалған оқшаулауы бар бұйымның жұмысы.
- 2.2. **Тыйым салынады!** Бұйымды өз бетінше бөлшектеу және жөндеу.
- 2.3. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Жарықтандыру құрылғыларын монтаждау және бөлшектеу желінің кернеуі өшірілген кезде қатаң түрде орындалуы керек.
- 2.4. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін бұйымды ешқашан отқа шығармаңыз және оны суға жібермеңіз.

3. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Кабельді өткізу аумағының заңнамалық талаптарына сәйкес жою қажет.

4. БОЛУЫ МҮМКІН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымның ықтимал ақауларын жоюға байланысты барлық жұмыстар электр желісі ажыратылған кезде орындалуы керек!

Желілік кернеудің болуын тексеріңіз - 230 В 50/60 Гц. Қосылымның дұрыстығын тексеріңіз.

5. БҰЙЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйым туралы мәліметтер 2-кестеде келтірілген.

Кесте 2

Бұйымның атауы	Желілік шамдарға арналған желілік бөлгіш
Бұйымның моделі	3x IEC C7 2pin+таймер [4/8/12 Car] 2 м, 3x IEC C5 3pin+таймер [4/8/12 Car] 2 м, 4x IEC C7 2pin+таймер [4/8/12 Car] 2 м, 4x IEC C5 3pin+таймер [4/8/12 Car] 2 м, 5x IEC C7 2pin+таймер [4/8/12 Car] 2 м
Баптар	Б0066933, Б0066949, Б0066964, Б0066947, Б0066923
Түсі	Ақ
Тауар таңбасы	ЭРА
Өндіруші ел	Қытай
Дайындаушының атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Дайындаушының мекенжайы	ҚХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Баоличэн мұрын ғимараты, 901 бөлме (ҚХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Солтүстік Баоличэн ғимараты, 901 бөлме)
Байланыс үшін ақпарат дайындаушымен:	atl_company@163.com
Импорттаушы	Импорттаушы туралы ақпарат жеке қаптамада орналасқан жапсырмада көрсетілген
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі	Өнім ТР КО 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", ТР КО 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р талаптарына сәйкес келеді. МЭК 60598-2-5-99, СТБ ЕН 55015-2006
Дайындалған күні	Қаптамадан қараңыз

6. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

6.1. Пайдаланудың кепілдік мерзімі осы құжатта көрсетілген пайдалану шарттары сақталған кезде сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды.

6.2. Қайтару/айырбастау тауарды тұтынушыға өткізген бөлшек сатушыда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамада белгіленген мерзімдерде және негіздер бойынша жүзеге асырылады.

6.3. Өнім мынадай:

- механикалық зақымданулар немесе корпусты ашу іздері болған;
- осы құжатта баяндалған пайдалану шарттары бұзылған;
- толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) кепілдік талоны бар тауарды көрсеткен жағдайда кепілдік қызмет көрсетуге жатпайды.

