



СВЕТИЛЬНИКИ ЭРА FITO-40W-ALED-RAL, FITO-20W-ALED-RB, FITO-40W-ALED-RB, FITO-20W-ALED-Ra-USB, FITO-40W-ALED-Ra-USB

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

ФИТОСВЕТИЛЬНИК НА ПРИЩЕПКЕ
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ И ЗЕЛЕНИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА». Данный документ распространяется на компоненты систем светодиодного освещения и подсветки - светодиодные светильники FITO-40W-ALED-RaL, FITO-20W-ALED-RB, FITO-40W-ALED-RB, FITO-20W-ALED-Ra-USB, FITO-40W-ALED-Ra-USB и предназначен для руководства по монтажу, подключению и эксплуатации. Светодиодный светильник ЭРА позволяет обеспечить мощный световой поток и предназначен для обеспечения фотосинтеза растений при отсутствии естественного освещения. Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации. Информация о видах опасных воздействий. Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код 1с	Б0068288	Б0068275	Б0068219	Б0068236	Б0068290
Артикул	FITO-40W-ALED-RaL	FITO-20W-ALED-RB	FITO-40W-ALED-RB	FITO-20W-ALED-Ra-USB	FITO-40W-ALED-Ra-USB
Потребляемая мощность, Вт	40	20	40	20	40
Световой поток, лм	446.74	91.43	181.36	1131	1969.18
Фотосинтетический фотонный поток на из устройство, мкмоль/с	72	36	72	36	72
Цветовая температура, К	3000	3000	3000	3000	3000
Диапазон напряжения питания, В	108-265	108-265	108-265	108-265	108-265
Диапазон входного напряжения, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Свет	Красный с белым	Красный с синим	Красный с белым (теплым)	Полный спектр	Полный спектр
Коэффициент пульсации светового потока	<10	<10	<10	<10	<10
Количество светодиодов	96	48	96	36	72
Размер упаковки, мм	355x135x85+40	355x135x85+40	355x135x85+40	355x135x85+40	355x135x85+40
Масса, кг	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8
Срок гарантии, лет	2	2	2	2	2
Цвет свечения	Розовый	Фиолетовый	Розовый	Полный спектр	Полный спектр
Длина шнура подключения, м.	0.45	0.45	0.45	0.2	0.2
Степень защиты оболочки	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Температура эксплуатации, °C	от +1 до +35	от +1 до +35	от +1 до +35	от +1 до +35	от +1 до +35
Коэффициент мощности, PF	0.598	0.598	0.598	0.52	0.52
Срок службы, ч.	30000	30000	30000	30000	30000

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник, шт.	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5. РЕАЛИЗАЦИЯ

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Светодиодный светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! При обнаружении неисправности светильника немедленно обесточьте его. ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УСТРАНЕНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ, ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЕТИ!

Светодиодный светильник не работает	Проверьте наличие сетевого напряжения питания 230В*убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции*убедитесь в целостности всех соединений*проверьте правильность подключения светильника
-------------------------------------	---

*Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Фитосветильник на прищепке для выращивания рассады и зелени
Модель:	FITO-40W-ALED-RaL, FITO-20W-ALED-RB, FITO-40W-ALED-RB, FITO-20W-ALED-Ra-USB, FITO-40W-ALED-Ra-USB
Артикулы:	Б0068288, Б0068275, Б0068219, Б0068236, Б0068290
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэнг Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99, СТБ EN 55015-2006
Дата изготовления	27.08.2024 (ZR-FITO-1)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца



ШАМ ЭРА FITO-40W-ALED-RAL, FITO-20W-ALED-RB, FITO-40W-ALED-RB, FITO-20W-ALED-ИЧИНЕН-USB, FITO-40W-ALED-ИЧИНЕН-USB

ЭКСПЛУАТАЦИЯЛОО БОЮНЧА КОЛДОНМО
(ПАСПОРТУ)

КИЙИМДИ ТАЗАЛООЧУ ШАЙМАНӨСТҮРҮҮҮҮҮЧҮН
РАССАДЫ ЖАНА ЗЕЛЕНИ

УРМАТТУУ САТЫП АЛУУЧУ!

Благодарим Сизди үчүн сатып продукциянын астында товардык белгиси менен "ЭРА". Бул документ жайылтылат компоненттери системаларынын светодиодного жарык жана подсветки - жарык диоддуу шам FITO-40W-ALED-RaL, FITO-20W-ALED-RB, FITO-40W-ALED-RB, FITO-20W-ALED-Ичинен-USB, FITO-40W-ALED-Ичинен-USB үчүн арналган жана жетекчилик боюнча монтаждоо, кошуу жана пайдалануу. Светодиодный светильник ЭРА мүмкүндүк берет кубаттуу жарык агымы жана камсыз кылуу үчүн багытталган фотосинтеза өсүмдүктөрдү жок болсо, табигый жарык. Көңүл коюп окуп чыгыңыз бул жетекчилиги алдында пайдалануу буюмдары жана сохраните аны аягына чейин пайдалануу. Маалымат түрлөрү жөнүндө коркунучтуу таасир этүү. Буюм эмес камтыл коркунучтуу жана адамдын ден соолугу үчүн зыяндуу заттардын мүмкүн болгон бөлүнүшү эксплуатациялоо процессинде кызмат өтөө мөөнөтүнүн ичинде буюмдар сакталган учурда анын эрежелерин пайдалануу.

КӨҢҮЛ бургула! ПЕРЕМЕННОЕ ЧЫҢАЛУУ 230В КОРКУНУЧТУУ ЖАШООҮЧҮН!

1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коду 1С	Б0068288	Б0068275	Б0068219	Б0068236	Б0068290
Макалалар2	FITO-40W-ALED-RaL	FITO-20W-ALED-RB	FITO-40W-ALED-RB	FITO-20W-ALED-Ra-USB	FITO-40W-ALED-Ra-USB
Кубаттуулугу, Вт	40	20	40	20	40
Жарык агымы, лм.	446.74	91.43	181.36	1131	1969.18
Фотосинтетический фотон агымы боюнча ны түзмөк, мкмоль/с	72	36	72	36	72
Түстүү температура, К	3000	3000	3000	3000	3000
Чыңалуу диапозону тамак-аш	108-265	108-265	108-265	108-265	108-265
Диапозону кириш чыңалуу, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Жарыкка	Кызыл менен белым	Кызыл менен синим	Кызыл менен белым (жылуу)	Толук спектри	Толук спектри
Коэффициенти пульсации жарык агымынын	<10	<10	<10	<10	<10
Саны светодиодов	96	48	96	36	72
Өлчөм таңгактоо, мм	355x135x85+40	355x135x85+40	355x135x85+40	355x135x85+40	355x135x85+40
Массасы, кг	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8
Кепилдиктин мөөнөтү, жыл	2	2	2	2	2
Длина боодон кошуу, м.	0.45	0.45	0.45	0.2	0.2
Кабыччасынын коргоо даражасын	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Температура пайдалануу, °C	от +1 до +35	от +1 до +35	от +1 до +35	от +1 до +35	от +1 до +35
Кубаттуулуктун коэффициенти, PF	0.598	0.598	0.598	0.52	0.52
Кызмат өтөө мөөнөтү, ч	30000	30000	30000	30000	30000

2. КОМПЛЕКТТҮҮЛҮҮ

Светильник, даана	1
Таңгак, комплекти	1
Эксплуатациялоо боюнча колдонмо (Паспорт), нуска	1

3. ОРНОТУУ ЖАНА ТУТАШТЫРУУ

4. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

5. ИШКЕ ашыруу

6. УТИЛДЕШТИРҮҮ

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУ ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ ЫКМАЛАРЫ

КӨҢҮЛ бургула! Табылганда бузук светильника дароо обесточьте аны. КӨҢҮЛ бургула! БАРДЫК ИШТЕР МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН ЧЕТТЕТҮҮ МҮМКҮН БОЛУУЧУ БУЗУЛУУЛАРДЫН БҮЮМДАР, учурда ИШКЕ АШЫРЫЛЫШЫ КЕРЕК ОТКЛЮЧЕННОМ ТАМАКТАНУУГА ТАРМАГЫН!

Светодиоддук жарык иштебей жатат	Караңыз болушу тармактык чыңалуу тамак-аш 230В*убедитесь бүтүндүгүн бардык зымдарды жана аларды өзүнчө бөлүү*убедитесь бүтүндүгүн бардык бирикмелердин*проверьте туура кошуу светильника
----------------------------------	--

*Эгерде бул ыкмалар Сизге эмес помогли жоюу үчүн бузук обратитесь жардамга квалификациялыуу адистерге.

8. БУЮМ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

Аталышы буюмдун	Көчөттөрдү жана жашылчаларды өстүрүү үчүн кийимде өсүмдүк өстүрүүчү өсүмдүк
Түрү	FITO-40W-ALED-RaL, FITO-20W-ALED-RB, FITO-40W-ALED-RB, FITO-20W-ALED-Ra-USB, FITO-40W-ALED-Ra-USB
Коду 1С	Б0068288
Түсү	Кара
Товардык белги	Доор
Өлкө даярдоочу	Кытай
Даярдоочунун аталышы	АТЛ Бизнеси (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Даярдоочунун дареге	КЗР 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэнг Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Маалымат үчүн байланыш менен даярдоочу:	atl_company@163.com
Импорттоочу	Жөнүндө маалымат импортерге көрсөтүлгөн этикеткадагы жайгашкан жеке таңгактагы
Ченемдик документтерге ылайык келиши	Буюм талаптарга ылайык БС ТР 004/2011 "төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу ЖӨНҮНДӨ", БС ТР 020/2011 "техникалык каражаттардын электромагниттик дал келишүүсү", ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99, СТБ EN 55015-2006
Даярдоо датасы -	27.08.2024 (ZR-FITO-1)

9. КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕ

Алмаштыруу шырашый иштен электр-техникалык продукциянын жүзөгө ашырылат чекитинде сатуу болгон учурда, кассалык чек жана корректно толтурулган кепилдик талондун.

Жер сатуу	Сатуунун датасы	Штапны дүкөнү колу сатуучунун



