



- Наружное освещение открытых площадей и пространств
- Промышленных территорий;
- Спортивных и строительных площадок;
- Архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений;
- Подсветка рекламных стендов, щитов и витрин

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Энергоэффективность 100 лм/Вт;
- Рассеиватель из поликарбоната с интегрированными линзами




ТАБЛИЦА:

Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диапазон рабочих напряжений, В~	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности (PF), cosφ	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °С	Тип КСС (кривой силы света)	Угол рассеивания	Материал корпуса	Цвет корпуса	Материал рассеивателя	Длина кабеля, см	Габариты
Б0067705	LPR-063-0-65K-050	50	5000	6500	207-253	≥80	≥0,95	IP65	от -45 до +40	Г (глубокая)	90°	алюминий	серый	поликарбонат	30	176x135x21
Б0067743	LPR-063-0-65K-100	100	10 000													241x185x21
Б0067717	LPR-063-0-65K-150	150	15 000													329x248x21
Б0067709	LPR-063-0-65K-200	200	20 000													378x280x21
Б0067715	LPR-063-0-65K-300	300	30 000													425x315x21
Б0067754	LPR-063-0-65K-400	400	40 000													470x360x21