



**ЭРА**<sup>®</sup>

# SPP-403

## В обновлённом корпусе

Светильники светодиодные подвесные для высоких пролетов

**НОВИНКА**



**3** года  
гарантия

100Лм/Вт



### Технические характеристики:

Артикул	SPP-403-0-50K-050	SPP-403-0-50K-100	SPP-403-0-50K-150	SPP-403-0-50K-200
Код 1С	Б0046671	Б0046672	Б0046673	Б0046674
Потребляемая мощность, Вт	50	100	150	200
Световой поток, лм	5000	10 000	15 000	20 000
Цветовая температура, К	5000			
Диапазон рабочих напряжений, В	200-265			
Индекс цветопередачи, Ra	≥80			
Коэффициент пульсации	<5%			
Степень защиты	IP65			
Диапазон рабочих температур, °С	-45..+40			
Тип КСС	Д (косинусная)			
Габаритные размеры, мм	263x119x33,5	494x119x33,5	742x119x33,5	994x119x33,5

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение промышленных и производственных помещений, цехов и складских комплексов, спортивных и выставочных залов, аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов, торговых залов и выставочных павильонов.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Пульсации <5%
- Защитное калёное стекло
- Степень защиты IP65
- 3 года гарантии