

Ультратонкие встраиваемые светодиодные панели серии LED 1 и LED 2 отличаются стильным универсальным дизайном и подходят для создания современного интерьерного освещения в жилых и коммерческих помещениях, включая офисы, торговые залы, образовательные учреждения. Оптимальный конструктив светильников LED 1 и LED 2 позволяет осуществлять монтаж в натяжные и навесные потолки, а выносной драйвер обеспечивает бесперебойную работу светильника даже в сетях с резкими скачками напряжения.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Стильный дизайн
- Защита от короткого замыкания и импульсных помех
- Работает с выключателем с подсветкой
- Высокоэффективные диоды
- Высокий индекс светотдачи Ra75
- Пульсация <1%
- Цветовая температура 4000К и 6500К
- Негорючие материалы корпуса светильника и драйвера
- II класса защиты от поражения эл.током
- Защита от пыли и влаги IP40
- Гарантия 1 год.




ТАБЛИЦА:

код IC	артикул	Цветовая температура, К	Мощность	Световой поток, лм	Размеры, мм	Размер вырезного отверстия, мм
Б0031154	LED 1-3-4K	4000	3 Вт	100	86x10	68
Б0017486	LED 1-6-4K	4000	6 Вт	300	118x10	95
Б0019831	LED 1-6-6K	6500	6 Вт	300	118x10	95
Б0017487	LED 1-9-4K	4000	9 Вт	550	146x10	120
Б0019832	LED 1-9-6K	6500	9 Вт	550	146x10	120
Б0017488	LED 1-12-4K	4000	12 Вт	800	169x10	145
Б0019833	LED 1-12-6K	6500	12 Вт	800	169x10	145
Б0058402	LED 1-16-4K	4000	16 Вт	1000	192x10	160
Б0058403	LED 1-16-6K	6500	16 Вт	1000	192x10	160
Б0019459	LED 1-18-4K	4000	18 Вт	1250	222x10	195
Б0049553	LED 1-18-6K/1	6500	18 Вт	1250	222x10	195
Б0019460	LED 1-24-4K	4000	24 Вт	1600	300x10	265
Б0019835	LED 1-24-6K	6500	24 Вт	1600	300x10	265

ТАБЛИЦА:

код IC	артикул	Цветовая температура, К	Мощность	Световой поток, лм	Размеры, мм	Размер вырезного отверстия, мм
Б0031158	LED 2-3-4K	4000	3 Вт	100	86x10	68
Б0017489	LED 2-6-4K	4000	6 Вт	300	118x10	95
Б0019836	LED 2-6-6K	6500	6 Вт	300	118x10	95
Б0017490	LED 2-9-4K	4000	9 Вт	550	146x10	120
Б0019837	LED 2-9-6K	6500	9 Вт	550	146x10	120
Б0017491	LED 2-12-4K	4000	12 Вт	800	169x10	145
Б0019838	LED 2-12-6K	6500	12 Вт	800	169x10	145
Б0058404	LED 2-16-4K	4000	16 Вт	1000	193x10	160
Б0058405	LED 2-16-6K	6500	16 Вт	1000	193x10	160
Б0019461	LED 2-18-4K	4000	18 Вт	1250	222x10	195
Б0019839	LED 2-18-6K	6500	18 Вт	1250	222x10	195
Б0019462	LED 2-24-4K	4000	24 Вт	1600	300x10	265
Б0019840	LED 2-24-6K	6500	24 Вт	1600	300x10	265