



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

LPR-023 3000K и 4000K в обновленном корпусе


НОВИНКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- наружное освещение открытых площадей и пространств;
- промышленных территорий;
- спортивных и строительных площадок;
- архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений;
- подсветка рекламных стендов, щитов и витрин

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- корпус из литого алюминия с порошковой окраской;
- защитное калёное стекло
- длина кабеля 30 см у мощностей 150-200 Вт



2 года
гарантия

ТАБЛИЦА:

Артикул	LPR-023-0-40K-010	LPR-023-0-30K-020	LPR-023-0-40K-020	LPR-023-0-30K-030	LPR-023-0-40K-030	LPR-023-0-30K-050	LPR-023-0-40K-050	LPR-023-0-40K-070	LPR-023-0-40K-100	LPR-023-0-40K-150	LPR-023-0-40K-200
Код 1С	Б0052029	Б0052857	Б0052030	Б0052858	Б0052031	Б0052859	Б0052032	Б0067744	Б0067693	Б0067708	Б0067747
Потребляемая мощность, Вт	10	20		30		50		70	100	150	200
Световой поток, лм	800	1600		2400		4000		5600	8000	15 000	20 000
Цветовая температура, К	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000				
Диапазон рабочих напряжений, В~						200-265					
Индекс цветопередачи, Ra						≥75					
Коэффициент мощности (PF), cosφ						≥0,9					
Степень защиты						IP65					
Диапазон рабочих температур, °С						-45...+40					
Тип КСС (кривой силы света)						Д (косинусная)					
Угол рассеивания						120°					
Длина кабеля, см	15									30	
Цвет корпуса	черный										
Габариты (ДхШхВ), мм	87х70х19	95х78х20	110х92х21			147х116х22		184х142х24	213х165х24	290х220х27	339х264х30