


Светильник бытовой настольный

7044-501/7044-502/7044-503/7067-501/7067-502/7067-503 Sheron керамика



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки RIVOLI! Данный документ распространяется на светильник бытовой 7044-501/7044-502/7044-503/7067-501/7067-502/7067-503 Sheron керамика, и предназначен для руководства по его подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

Внимательно изучите данное руководство перед использованием светильника и сохраните его до конца эксплуатации

Информация о видах опасных воздействий.

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Помните! Переменное напряжение 220В опасно для жизни!



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!



1 Общие сведения

Светильник предназначен для общего освещения помещений. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004 / 2011 «о безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020 / 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037 / 2016 «об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Товар сертифицирован.

2 Технические характеристики

Представлены в таблице

3 Комплектность

В комплект поставки входит:

Светильник, шт.	1
Руководство по эксплуатации(паспорт), экз.	1
Упаковка, комплект	1

4 Сборка и подключение

4.1 Меры безопасности

Внимание! Все работы по сборке и установке светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!

4.1.1 Для монтажа и подключения рекомендуем обратиться к квалифицированному электрику.

4.1.2 Запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).

4.1.3 Использование ламп, отличающихся большой мощностью или иной конструкцией от тех, что указаны в данном руководстве и на маркировке светильника, может привести к выходу светильника из строя и лишает прав на гарантийное обслуживание.

4.1.4 При работе лампы некоторые части светильника нагреваются.

4.1.5 Расстояние до освещаемых объектов во избежание их перегрева за счет теплового излучения ламп не должно быть меньше 0,5 метра.

4.1.6 Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань.

4.1.7 Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства.

4.2 Сборка, подключение и установка светильника

Последовательность сборки и монтажа светильника, а также подключение к сети 220В, показана на рисунке 1.

5 Использование и обслуживание

Для замены ламп:

- Отключите светильник от сети питания.
- Дайте лампе и корпусу светильника полностью остыть.
- Убедитесь в соответствии лампы для замены параметрам светильника по типу и мощности.
- Извлеките старую лампу и установите новую.

Артикул 7044-501 7044-502 7044-503 7067-501 7067-502 7067-503

Напряжение питания (переменное), В 220 - 240

Частота сети, Гц 50 / 60

Максимальная суммарная мощность светильника, Вт 40

Напряжение лампы, В 230

Тип цоколя лампы E14

Максимальная мощность лампы, Вт 40

Количество ламп 1

Степень защиты изделия IP20

Тип подключения светильника сетевой шнур питания

Цвет арматуры серый коричневый разовый салатовый голубой

Цвет плафонов и абажуров белый белый белый

Материал изделия керамика, текстиль

Температура эксплуатации, °C +5...+40

Относительная влажность, %, не более 80

Габаритные размеры, мм 130x130x260

Срок службы светильника, лет 5

Чтение: АС шарык 220В - үшін көзінің аспанынан!

Чтение: АС шарык 220В -

