

SML

3 года гарантия

Светильник светодиодный с равномерной засветкой и возможностью соединения:


НОВИНКА

● Набор аксессуаров для накладного и подвесного монтажа, а также для соединения в линию – В КОМПЛЕКТЕ*:



*Регулируемая длина подвеса (максимальная длина 1 м)

● Светодиодный соединительный модуль SML-AC «треугольник»



Черный

Белый

● Светодиодный соединительный модуль SML-AC «квадрат»



Черный

Белый

● Комплект креплений для реечного потолка (Кубота и т.п.) приобретается отдельно: SML-AC-BKT



● Набор аксессуаров для подвесного монтажа возможно приобрести отдельно
SML-1-A-SUSPENSION-B B0061023
SML-1-A-SUSPENSION-W B0061024



Черный

Белый

▶ В линию
▶ под углом

▶ Предназначен для общего освещения офисных, торговых и общественных пространств, а также интерьеров в стиле hi-tech.
▶ Высокий уровень цветопередачи и низкие пульсации обеспечивают максимально комфортное освещение.
▶ Широчайшие возможности для светового дизайна за счет светящихся треугольных и квадратных соединительных элементов SML-AC.

● Светильник SML-1



Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	SML-1			SML-AC		
	Наименование параметра	SML-10-WB-xxK-z48	SML-11-WB-xxK-z24	SML-12-WB-xxK-z48	SML-AC-z-xK-03	SML-AC-z-xK-04
Тип изделия	Светильник				Светодиодный соединительный модуль	
					«треугольник»	«квадрат»
Цветовая температура, К	если xx = 65 6500K; если xx = 40 4000K					
Цвет корпуса	если z = B черный; если z = W белый					
Потребляемая мощность, Вт	48	24	60	3		
Напряжение питания (переменного тока), В	~180-265					
Световой поток, Лм	4320	2160	5400	270		
Коэффициент пульсации (IRF):	<5%					
Коэффициент цветопередачи (Ra)	>80					
Тип кривой силы света	Д					
Коэффициент мощности (PF), cos φ	>0.9					
Климатическое исполнение	УХЛ4					
Температура эксплуатации, °С	+1 + 35 °С					
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP40					
Размеры ШxВxГ, мм	70x600x55	70x1180x55	70x1488x55	70,5x70,5x55	64,6x74x55	

ЧЕРТЕЖ:
SML-1 фиолетовый
SML-AC зелёный

