



SPO-531-B

ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК В ЧЕРНОМ КОРПУСЕ

НОВИНКА

Предназначен для накладного или подвесного монтажа.
Идеально для черных или темных потолков офисов, No-
ReCa, общественных пространств, лофтов.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Индекс цветопередачи (CRI или Ra) >80 – высокий уровень цветопередачи
- Без слепящего эффекта URG<19 (соответствует рекомендациям Роспотребнадзора)
- Равномерное свечение всей поверхности
- Матовый рассеиватель, не поддерживающий горение
- Монтажные скобы в комплекте
- 3 года гарантии

КОД 1С	КОД МОДЕЛИ	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (RA, CRI)	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	РАЗМЕР, ММ	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ
Б0061351	SPO-531-B-65K-036	>80	36Вт	3960Лм	6500К	1200x61,4x23,9	Диапазон рабочих напряжений: 170-265В Коэффициент пульсации: <5% Коэффициент мощности: >0.85
Б0061354	SPO-531-B-40K-036				4000К		

ПОДВЕСНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
LLED-A-SUSPENSION
Б0028202
поставляется отдельно

