




# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ SPP-503 В ОБНОВЛЁННОМ КОРПУСЕ

НОВИНКА



3 года  
гарантии

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение улиц, дорог, пешеходных тротуаров и велодорожек, дворовых и промышленных территорий, коттеджных посёлков, спортивных площадок, автомобильных стоянок, площадей, парков и скверов.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Полный раструб



- Защитная мультилинза из поликарбоната
- Тип кривой силы света – Ш (широкая)
- Корпус из литого алюминия с порошковой окраской
- 3 года гарантии



| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА            | ЗНАЧЕНИЕ          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Артикул                           | SPP-503-0-30K-050 | SPP-503-0-50K-050 | SPP-503-0-30K-080 | SPP-503-0-50K-080 | SPP-503-0-30K-100 | SPP-503-0-50K-100 | SPP-503-0-50K-120 | SPP-503-0-50K-150 |
| Код 1С                            | Б0051836          | Б0043667          | Б0051837          | Б0043668          | Б0051838          | Б0043669          | Б0047166          | Б0051839          |
| Потребляемая мощность, Вт         | 50                | 50                | 80                | 80                | 100               | 100               | 120               | 150               |
| Световой поток, лм                | 5000              | 5000              | 8000              | 8000              | 10 000            | 10 000            | 12 000            | 15 000            |
| Цветовая температура, К           | 3000              | 5000              | 3000              | 5000              | 3000              | 5000              |                   |                   |
| Диапазон рабочих напряжений, В~   | 190-255           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Индекс цветопередачи, Ra          | ≥80               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Коэффициент мощности (PF), cos(φ) | ≥0,9              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Степень защиты                    | IP65              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Диапазон рабочих температур, °С   | -45...+40         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Тип КСС (кривой силы света)       | Ш (широкая)       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Монтаж на кронштейн               | 48 мм             |                   |                   |                   |                   | 48/60 мм          |                   |                   |
| Габаритные размеры, мм            | 390x155x55        | 390x155x55        | 450x160x65        | 450x160x65        | 450x160x65        | 450x160x65        | 570x170x65        | 570x170x65        |