



Светильники светодиодные консольные уличные SPP-502 с энергоэффективностью 120 лм/Вт

НОВИНКА

IP65

t°

-45...+40

120
лм/Вт

85
265 В

3

года
гарантии

Область применения:

Предназначены для освещения улиц, дорог, пешеходных тротуаров и велодорожек, дворовых и промышленных территорий, коттеджных посёлков, спортивных площадок, автомобильных стоянок, площадей, парков и скверов

Преимущества:

- Энергоэффективность 120 лм/Вт
- IC драйвер с широким диапазоном рабочих напряжений 85-265 В



- Полный раструб



- Корпус из литого алюминия с порошковой окраской
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C
- Тип кривой силы света – Ш (широкая)



код 1С	Б0051831	Б0051832	Б0051833	Б0051834	Б0051835
код модели	SPP-502-0-50K-080	SPP-502-0-50K-100	SPP-502-0-50K-120	SPP-502-0-50K-150	SPP-502-0-50K-200
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	80	100	120	150	200
СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм	9600	12000	14400	18000	24000
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000				
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ, В~	85-265				
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA	≥80				
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (PF), COS(Φ)	≥0,95				
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	IP65				
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР, °C	-45...+40				
ТИП КСС (КРИВОЙ СИЛЫ СВЕТА)	Ш (широкая)				
МОНТАЖ НА КРОНШТЕЙН, мм	48		48-60		
ГАБАРИТЫ (ДХШХВ), мм	420x160x57		545x170x65		600x200x70