



SPO-5

Линейный светодиодный светильник универсальный
настенно-потолочный для общего освещения.



Предназначен для накладного или подвесного монтажа, в т.ч. монтажа на кабельный лоток.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Индекс цветопередачи (CRI или Ra) >80 – высокий уровень цветопередачи
- Рассеиватель, не поддерживающий горение
- Монтажные скобы в комплекте
- 3 года гарантии

Технические характеристики:

код 1С	код модели	Цветовая температура	рассеиватель	Мощность	Световой поток	Размер, мм	Индекс цветопередачи (Ra, CRI)	Другие параметры	
Б0032476	SPO-5-20-4K-M (F)	4000K	матовый	20Вт	1710Лм	600x75	>80	Диапазон рабочих напряжений: 170-265В Коэффициент пульсации: <5% Коэффициент мощности: 0.95	
Б0032477	SPO-5-20-6K-M (F)	6500K							
Б0032478	SPO-5-40-4K-M (F)	4000K	прозрачный	40Вт	3600Лм				
Б0032480	SPO-5-40-6K-M (F)	6500K							
Б0032479	SPO-5-40-4K-P (F)	4000K	прозрачный	40Вт	3960Лм				
Б0032481	SPO-5-40-6K-P (F)	6500K							
Б0051769	SPO-5-50-4K-M	4000K	матовый	50Вт	5500Лм	>80			Диапазон рабочих напряжений: 170-265В Коэффициент пульсации: <5% Коэффициент мощности: 0.95
Б0051770	SPO-5-50-6K-M	6500K							
Б0068013	SPO-5-50-4K-M	4000K							
Б0068033	SPO-5-50-6K-M	6500K							