



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ LPR-025 ЦВЕТНОГО СВЕЧЕНИЯ (КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ)

НОВИНКА

Предназначены для архитектурной подсветки фасадов зданий и сооружений, подсветки деревьев и парковых зон, объектов архитектуры, рекламных стендов, щитов и витрин

IP65

t°

-45...+40

2 года

гарантии



Преимущества:

- Корпус из литого алюминия с порошковой окраской
- Защитное калёное стекло
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C

Технические характеристики:

код 1С	Б0064699	Б0064672	Б0064715	Б0064716	Б0064721
код модели	LPR-025-GREEN-020	LPR-025-GREEN-030	LPR-025-GREEN-050	LPR-025-BLUE-030	LPR-025-RED-030
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность, Вт	20	30	50	30	
СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм	2000	3000	5000	330	600
ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ	зеленый			синий	красный
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ	200-240 В~				
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (PF), cos(φ)	≥0,9				
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	IP65				
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	-45...+40°C				
ТИП КСС (КРИВОЙ СИЛЫ СВЕТА)	Д (косинусная)				
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	120°				
ГАБАРИТЫ (ДХШХВ)	105x85x28 мм	118x93x28 мм	160x120x28 мм	118x93x28 мм	