



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ SPP-202

Промышленные светильники в традиционном корпусе с улучшенными характеристиками и гарантией 5 лет

НОВИНКА



- Светильники серии SPP-202 могут применяться для освещения производственных, бытовых и общественных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (цеха, склады, станции общественного транспорта, подвалы, автостоянки, подсобные помещения и т.д.)
- Светильники предназначены для накладного или подвесного монтажа. Могут монтироваться на стены, потолок, кабельный лоток, а также подвешиваться при помощи тросов. Тросы не входят в комплект поставки, код ЭРА: Б0028202.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Экономия электроэнергии благодаря высокой светоотдаче: 135 лм/Вт
- Корпус и рассеиватель изготовлены из негорючего поликарбоната, устойчивого к механическим воздействиям и ультрафиолету
- Транзитное подключение светильников суммарным током до 3,5А в линии
- Комфортное освещение: коэффициент пульсации <1%, Ra>80
- Современный импульсный драйвер с PF>0,95 и диапазоном входных напряжений 110..280В

**5 лет
гарантия**

**IP
65**

**-45 °C
+40 °C**

**60 000
часов**

**110/
280В**

**IRF
<1%**

ТАБЛИЦА:

Код товара	Артикул	Потребляемая мощность	Цветовая температура	Световой поток	Габариты	Встроенный БАП
Б0066940	SPP-202-0-40K-L18	18	4000	2430	600x66x66	
Б0066935	SPP-202-0-65K-L18	18	6500	2430	600x66x66	
Б0066927	SPP-202-0-40K-L36	36	4000	4860	1200x66x66	
Б0066955	SPP-202-0-65K-L36	36	6500	4860	1200x66x66	
Б0066937	SPP-202-0-65K-EL36	36	4000	4860	1200x66x66	БАП 1 час
Б0066931	SPP-202-0-40K-EL36	36	6500	4860	1200x66x66	БАП 1 час
Б0066963	SPP-202-0-40K-L48	48	4000	6480	1500x66x66	
Б0066926	SPP-202-0-65K-L48	48	6500	6480	1500x66x66	