



Прожекторы светодиодные **LPR-042-3** с встроенным фотореле

НОВИНКА



ФОТОРЕЛЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- наружное освещение открытых площадей и пространств;
- промышленных территорий;
- спортивных и строительных площадок;
- архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений;
- подсветка рекламных стендов, щитов и витрин

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- прожектор автоматически включается при снижении освещенности <8 лк и отключается при освещенности >10 лк
- корпус из литого алюминия с порошковой окраской;
- защитное калёное стекло
- диапазон рабочих температур от -45 до +40°C

Артикул	LPR-042-3-65K-020	LPR-042-3-65K-030	LPR-042-3-65K-050
Код 1С	Б0064457	Б0064443	Б0064410
Потребляемая мощность, Вт	20	30	50
Световой поток, лм	1600	2400	4000
Цветовая температура, К	6500		
Диапазон рабочих напряжений, В~	200-240		
Индекс цветопередачи, Ra	≥70		
Коэффициент мощности (PF), cos	≥0,9		
Степень защиты прожектора	IP65		
Диапазон рабочих температур, °C	-45...+40		
Тип КСС (кривой силы света)	Д (косинусная)		
Угол рассеивания	120°		
Тип датчика	фотореле		
Оптический порог срабатывания, лк	Вкл.	<8	
	Выкл.	>10	
Габариты (ДхШхВ), мм	90x70x28	110x90x30	140x120x30