

Шкафы металлические

- Постоянное наличие на складе;
- Гарантия 3 года;
- Гарантия от сквозной коррозии 15 лет;
- Оптимальное сочетание цены и качества, лучшее предложение на рынке;
- Максимальная комплектация каждого шкафа;
- Упаковка в трёхслойный картон.

Щиты с монтажной панелью серии ЩМП НОВИНКА

Оболочки используются для изготовления различных электрощитов, щитов управления и щитов автоматизации технологических процессов, установки силового оборудования. Используются для электромонтажа в жилых, административных, торговых и производственных зданиях. Щиты серии ЩМП изготовлены из высококачественной стали методом сварки. Съёмная монтажная панель значительно облегчает монтаж силового электроустановочного оборудования. Позволяет закреплять массивные элементы оборудования. Надёжная защита от коррозии и эстетичность поверхности достигается фосфотированием и последующим нанесением порошковой краски различных цветов.

Преимущества

- Удобство монтажа;
- Широкий ассортимент типоразмеров в серии;
- Высококачественное порошковое покрытие, основной цвет RAL 7035;
- Корпуса серии ЩМП-IP 54 имеют уплотнитель из двухкомпонентного полиуретана.

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	240/415
Марка стали	сталь 08 пс ГОСТ 1050-88
Толщина монтажной панели, мм	1,5
Контактируемые среды	невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ
Тип покрытия	порошковое, любой цвет. В каталоге: RAL 7035
Угол открытия дверей IP31	120°
Угол открытия дверей IP54	120°
Количество вводов Ø30	3
Ввод кабеля	снизу
Степень защиты IP	IP 31
Упаковка	трёхслойный листовой картон

* В комплектацию входят:

- Замок + 2 ключа
- Заземляющий проводник для дверцы
- Знаки электробезопасности
- Монтажный комплект
- Паспорт изделия
- Сальники для ввода кабеля (для шкафов с IP54)

Вид установки — навесной (ЩМП).



Артикул	Габариты	Модель	IP
NO-110-01	400x400x250	ЭРА Корпус металлический ЩМП-4.4.2-0	31
NO-110-00	400x400x150	ЭРА Корпус металлический ЩМП-4.4.1-0 76 УХЛ3	31
NO-111-00	395x310x220	ЭРА Корпус ЩМП-1-0 76 УХЛ3	31
NO-112-00	250x300x150	ЭРА Корпус ЩМП-2.3.1-0 76 УХЛ3 IP31	31
NO-113-00	500x400x220	ЭРА Корпус металлический ЩМП-2-0 76 УХЛ3	31
NO-113-01	500x400x150	ЭРА Корпус металлический ЩМП-2-1 76 УХЛ3	31
NO-114-00	300x210x150	ЭРА Корпус ЩМП-3.2.1-0 76 УХЛ3	31
NO-114-01	395x310x220	ЭРА Корпус металлический ЩМП-1-0 76 У2	54
NO-114-02	500x400x220	ЭРА Корпус металлический ЩМП-2-0 76 У2	54
NO-114-03	400x210x150	ЭРА Корпус металлический ЩМП-4.2.1-0 76 У2	54
NO-114-04	400x400x150	ЭРА Корпус металлический ЩМП-4.4.1-0 76 У2	54
NO-114-05	800x650x250	ЭРА Корпус металлический ЩМП-4-0 76 УХЛ3	31
NO-114-06	650x500x220	ЭРА Корпус металлический ЩМП-3-0 76 УХЛ3	31
NO-114-07	400x600x250	ЭРА Корпус металлический ЩМП-4.6.2-0 76 УХЛ3	31
NO-114-08	395x310x150	ЭРА Корпус металлический ЩМП-1-1 76 УХЛ3	31
NO-114-09	600x600x250	ЭРА Корпус металлический ЩМП-6.6.2-0 76 УХЛ3	31
NO-114-10	650x500x150	ЭРА Корпус металлический ЩМП-3-1 76 УХЛ3	31
NO-114-13	800x650x250	ЭРА Корпус металлч. ЩМП-4-0 76 У2	54
NO-114-14	650x500x220	ЭРА Корпус металлический ЩМП-3-0 76 У2	54

Корпуса металлические НОВИНКА ЩРН, ЩРВ

Щиты распределительные ЩРН, ЩРВ предназначены для установки модульного оборудования. Используются для электромонтажа в жилых, административных, торговых и производственных зданиях. Щиты имеют металлический сварной корпус.

Преимущества

- Удобство монтажа;
- Широкий ассортимент типоразмеров в серии;
- Высококачественное порошковое покрытие, основной цвет RAL 7035;
- Новая конструкция изделия предотвращает доступ ко всем токопроводящим элементам;
- Быстросъёмная перенавешиваемая дверь;
- Высокий уровень электробезопасности;
- Увеличено пространство для монтажа;
- Для IP54 - высококачественный двухкомпонентный полиуретановый уплотнитель.

Шкафы комплектуются замком с ключом единой секретности.*

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	240/415
Марка стали	сталь 08 пс ГОСТ 1050-88
Контактируемые среды	невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ
Тип покрытия	порошковое, любой цвет. В каталоге: RAL 7035
Угол открытия дверей IP31	120°
Угол открытия дверей IP54	180°
Количество вводов Ø30	3
Упаковка	трёхслойный листовой картон
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP31, IP54

* В комплектацию входят:

- Замок + 2 ключа
- Заземляющий проводник для дверцы
- Сальники для ввода кабеля (для шкафов с IP54)
- Знаки электробезопасности
- Монтажный комплект
- Маркировочная таблица
- Паспорт изделия
- DIN-рейка

Вид установки — навесной (ЩРН).



Вид установки — встраиваемый (ЩРВ).



Артикул	Габариты	Модель	IP
NO-120-00	220x300x125	ЭРА Корпус металлический ЩРН-12з-1 76 УХЛ3	31
NO-121-00	265x440x120	ЭРА Корпус металлический ЩРН-18з-1 76 УХЛ3	31
NO-122-00	350*300*125	ЭРА Корпус металлический ЩРН-24з-1 76 УХЛ3	31
NO-123-00	480x300x125	ЭРА Корпус металлический ЩРН-36з-1 76 УХЛ3	31
NO-120-10	275x320x120	ЭРА Корпус металлический ЩРВ-12з-76 УХЛ3	31
NO-123-10	550x320x120	ЭРА Корпус металлический ЩРВ-36з-1 76 УХЛ3	31
NO-122-10	405x320x120	ЭРА Корпус металлический ЩРВ-24з-1 76 УХЛ3	31
NO-120-01	240x330x120	ЭРА Корпус металлический ЩРН-12-1 76 У2	54
NO-121-01	410x330x120	ЭРА Корпус металлический ЩРН-24з-1 76 У2	54
NO-123-21	620x310x120	ЭРА Корпус металлический ЩРН-48з-1 76 УХЛ3	31
NO-123-22	540x440x120	ЭРА Корпус металлический ЩРН-54з-1 76 УХЛ3	31
NO-123-23	540x330x120	ЭРА Корпус металлический ЩРН-36з-1 76 У2	54
NO-123-24	670x330x120	ЭРА Корпус металлический ЩРН-48з-1 76 У2	54
NO-123-25	275x450x120	ЭРА Корпус металлический ЩРВ-18з-1 76 УХЛ3	31
NO-123-26	630x320x120	ЭРА Корпус металлический ЩРВ-48з-1 76 УХЛ3	31

Щиты учетно-распределительные металлические ЩУРН/ЩУРв

НОВИНКА

Вид установки — навесной и встраиваемый.

Щиты учетно-распределительные предназначены для установки модульной аппаратуры и электрических счетчиков. Используются для электромонтажа в жилых, административных, торговых и производственных зданиях. Щиты состоят из металлического сварного корпуса. Позволяют разместить автоматические выключатели, а также одно- или трехфазный электрический счетчик энергии. Бокс учетно-распределительный — одна из разновидностей учетно-распределительного щита и предназначен для установки модульной аппаратуры и электросчетчиков. Область использования обширна: объекты гражданского и хозяйственного назначения, торговые и производственные помещения. Эстетичность внешнего вида и защиту от коррозии придает высококачественное порошковое покрытие различных цветов.

Преимущества

- Удобство монтажа;
- Широкий ассортимент типоразмеров в серии;
- Высококачественное порошковое покрытие, основной цвет RAL 7035;
- Новая конструкция изделия предотвращает доступ ко всем токопроводящим элементам;
- Быстроремная перенавешиваемая дверь;
- Высокий уровень электробезопасности;
- Увеличено пространство для монтажа.



Щафы комплектуются замком с ключом единой секретности.*

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	240/415
Марка стали	сталь 08 пс ГОСТ 1050-88
Контактируемые среды	невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ
Тип покрытия/цвет краски	порошковое, любой цвет. В каталоге: RAL 7035, глянец RAL 9010
Угол открытия дверей IP31	120°
Угол открытия дверей IP54	180°
Количество вводов Ø30	3
Упаковка	трехслойный листовый картон
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP31, IP54

Артикул	Габариты	Модель	IP
NO-130-00	400x300x145	ЭРА Корпус металлический ЩУРН-1/12	31
NO-131-00	400x300x145	ЭРА Корпус металлический ЩУРН-1/9эо-1 76 УХЛ3	31
NO-130-10	500x300x170	ЭРА Корпус ЩУРв 3/12эо-1 76 УХЛ3	31
NO-130-02	480x320x165	ЭРА Корпус металлический ЩУРН-1/12эо-1 76 УХЛ3	31
NO-131-01	490x330x145	ЭРА Корпус металлический ЩУРв 1/9эо-1 76 УХЛ3	31
NO-130-01	550x320x165	ЭРА Корпус металлический ЩУРв 3/12эо-1 76 УХЛ3	31
NO-114-11	540x600x165	ЭРА Корпус металлический ЩУРН 3/48эо-1 76 УХЛ3	31
NO-132-01	500x300x170	ЭРА Корпус металлический ЩУРН 3/9эо-1 76 УХЛ3	31
NO-132-02	500x400x170	ЭРА Корпус металлический ЩУРН 3/24эо-1 76 УХЛ3	31
NO-132-03	540x490x165	ЭРА Корпус металлический ЩУРН 3/30эо-1 76 УХЛ3	31
NO-132-04	560x440x165	ЭРА Корпус металлический ЩУРН 3/18эо-1 76 УХЛ3	31
NO-132-05	190x285x110	ЭРА Корпус металлический ЩУРН 1/6эо-1 76 УХЛ3	31

* В комплектацию входят:

- Замок + 2 ключа
- Заземляющий проводник для дверцы
- Знаки электробезопасности
- Монтажный комплект
- Смотровое стеклышко
- Маркировочная таблица
- Паспорт изделия
- DIN-рейка

DIN-рейки

НОВИНКА

DIN-рейки перфорированные используются для крепления автоматических выключателей, модульного оборудования и другой аппаратуры. Изготавливаются из оцинкованной стали.

Артикул	Размер	Модель
NO-000-60	7,5x35x600	ЭРА DIN-рейка 7,5x35 мм (600мм), оцинкованная, стандартный шаг перфорации
NO-000-10	7,5x35x110	ЭРА DIN-рейка 7,5x35 мм (110мм), оцинкованная, стандартный шаг перфорации
NO-000-30	7,5x35x300	ЭРА DIN-рейка 7,5x35 мм (300мм), оцинкованная, стандартный шаг перфорации
NO-000-20	7,5x35x225	ЭРА DIN-рейка 7,5x35 мм (225мм), оцинкованная, стандартный шаг перфорации
NO-001-00	7,5x35x1000	ЭРА DIN-рейка 7,5x35 мм (75мм), оцинкованная, стандартный шаг перфорации
NO-001-40	7,5x35x1400	ЭРА DIN-рейка 7,5x35 мм (1400мм), оцинкованная, стандартный шаг перфорации



Щиты учетные металлические ЩУ

НОВИНКА

ЩУ — щиты учетные предназначены для ввода электроэнергии, установки в них средств учета энергопотребления, вводной модульной аппаратуры. Степень защиты IP 54 придает щитам обширное применение: жилые, административные, хозяйственные сооружения, гаражи, дачные участки. На контур двери нанесен уплотнительный состав из вспененного полиуретана. Щиты активно используются на границах энергоучета на малых предприятиях. Щиты представляют собой металлический сварной корпус с одной/двумя дверками оборудованными петлями для опломбировки и защитным козырьком. Монтажная панель (DIN рейка) позволяет установить однофазный (трехфазный) счетчик. Для снятия показания со счетчика в дверке установлено окно. Эстетичность внешнего вида и защиту от коррозии придает высококачественное порошковое покрытие различных цветов.

Преимущества

- Удобство монтажа;
- Возможность установки на улице;
- Защита дверки от дождя и снега;
- Высококачественное порошковое покрытие, основной цвет RAL 7035;
- Возможность установки разных типов счетчиков;
- Возможность опломбировки;
- Эстетичность внешнего вида и надежность эпоксидно-полиэфирного покрытия;
- Высококачественный двухкомпонентный полиуретановый уплотнитель.

Щафы комплектуются замком с ключом единой секретности.*

Артикул	Размер	Модель	IP
NO-140-00	310x300x150	ЭРА Корпус металлический ЩУ-1/1-0-76 (1 дверь)	54
NO-140-10	310x300x150	ЭРА Корпус металлический ЩУ-1/1-1-76 (2 двери)	54
NO-141-00	395x310x150	ЭРА Корпус металлический ЩУ 3/1-0 76 У1 (1 дверь)	54
NO-141-10	445x400x150	ЭРА Корпус ЩУ 3/1-1 76 У1 (2 двери)	54
NO-142-00	360x225x140	ЩУ-МП с окном и кронштейном для крепления к столбу	54
NO-142-01	370x325x180	ЩУ-МП с окном и кронштейном для крепления к столбу	54
NO-142-02	400x315x165	ЩУ-1Н-12 с кроншт. для крепления к столбу	54
NO-142-03	480x350x165	ЩУ-3Н-12 с кроншт. для крепления к столбу	54
NO-142-04	295x190x110	ЩУ-МП с кронштейном для крепления к столбу	54

Бывают однодверные, двухдверные, глухие и с окном, специальные, столбовые.

Вид установки — навесной.



Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	240/415
Марка стали	сталь 08 пс ГОСТ 1050-88
Контактируемые среды	невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ
Тип покрытия	порошковое, любой цвет. В каталоге: RAL 7035
Угол открытия дверей IP54	120°
Количество вводов Ø30	3,2 полупробивных
Упаковка	трехслойный листовый картон
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP54

* В комплектацию входят:

- Замок + 2 ключа
- Кронштейны для крепления на стену
- Заземляющий проводник для дверцы
- Сальники для ввода кабеля
- Знаки электробезопасности
- Монтажный комплект с уплотнительными кольцами
- Смотровое стеклышко
- Паспорт изделия
- DIN-рейка